FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version 10/2019

857 - SECUONE EASY SPRAY FIX 22.1L S/ACCESS

conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Règlement (UE) 2015/830

Section 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise:

1.1 Identificateur de produit:

SECUONE EASY SPRAY FIX 22.1L S/ACCESS

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

Emploi de la substance / de la préparation:

Colle de contact

Usages déconseillés:

Utilisations industrielles,Utilisation professionnelle

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

VM Building Solutions
Europalaan 73
BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21
F +32 (0)9 371 97 61
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Tel.: 00 32 (0)70 245 245 Anti-gifcentrum België

Section 2: Identification des dangers:

2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008:

H222+H229:	Aérosol extrêmement inflammable.; Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur
H315:	Provoque une irritation cutanée.
H336:	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373:	Risque présumé d'effets graves pour les organes
H410:	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:

Nocif en cas d'exposition prolongée. Dangereux pour l'environnement

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

2.2 Éléments d'étiquetage:

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Pictogrammes de danger:

GHS07 GHS09 GHS08 GHS02

Mention d'avertissement: Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage: Contient: de la cyclohexane, des hydrocarbures aliphatiques

Mentions de danger:

H222: Aérosol extrêmement inflammable.
H315: Provoque une irritation cutanée.
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

Conseils de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
P251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P260: Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P264: Se laver soigneusement après manipulation.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Phrases EUH:

Phrases supplémentaires:

Contient: de la cyclohexane, des hydrocarbures aliphatiques

2.3 Autres dangers:

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification: Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Section 3: Composition/informations sur les composants:

3.1 Substance:

Non applicable

3.2 Mélanges:

Composants	CAS / EINECS / Reg nr.	%	Classification selon CLP	Composants
Cyclohexane	(n° CAS) 110-82-7 (Numéro CE) 203-806-2 (Numéro index) 601-017-00-1 (N° REACH) 01-2119463273-41	10-20	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane	(Numéro CE) 927-510-4 (Numéro index) 927-510-4	5-20	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	
1,1,1,2-tetrafluoroethane	(n° CAS) 811-97-2 (Numéro CE) 212-377-0	10-20	Compressed gas, H280	
Hydrocarbons, C6 isoalkanes, <5% n-hexane	(Numéro CE) 931-254-9 (N° REACH) 01-2119484651-34	2,5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	
propane (Note U)	(n° CAS) 74-98-6 (Numéro CE) 200-827-9 (Numéro index) 601-003-00-5	5-10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas	
butane (Note C)(Note U)	(n° CAS) 106-97-8 (Numéro CE) 203-448-7 (Numéro index) 601-004-00-0	5-10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas	
isobutane (Note C)(Note U)	(n° CAS) 75-28-5 (Numéro CE) 200-857-2 (Numéro index) 601-004-00-0	5-10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas	
acétate d'éthyle	(n° CAS) 141-78-6 (Numéro CE) 205-500-4 (Numéro index) 607-022-00-5 (N° REACH) 01-2119475103-46	5-10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.:

Textes des phrases R et H: voir section 16

Section 4: Premiers secours:

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

4.1 Description des premiers secours:

Premiers soins général: Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médicin si l'irritation persiste

Après inhalation: Emmener la victime à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire: faire le bouche-à-bouche. Si il n'y a pas de récupération immédiatement: consulter un médecin/le service médical.

Après contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste.

Après ingestion: Si il n'y a pas de récupération immédiatement: consulter un médecin/le service médical. Ne pas faire vomir

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Symptômes/lésions: Vertiges. Nausées. Peau sèche. Maux de tête. Perte de conscience. irritation de la peau.

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Nocif quand la substance est absorbée par la peau. APRES EXPOSITION/CONTACT PROLONGE OU REPETE: Peut déclencher une réaction allergique. Irritant pour la peau. Peut causer des irritations de la peau / dermatites.

Symptômes/lésions après contact oculaire: Irritant pour les yeux. Mal. Rougeur du tissu oculaire.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Contient: Essence. le toluène. Entraîne des lésions neurologiques.

Section 5: Mesures de lutte contre l'incendie:

5.1 Moyens d'extinction:

Moyens d'extinction appropriés: Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Poudre. Mousse. Sable. sable/terre.

Agents d'extinction non appropriés: Ne pas user de l'eau abondante en jet.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

Danger d'incendie: Peut former un mélange vapeur-air inflammable et explosif. Mise à feu à distance est possible. Flotte sur l' eau et peut s'enflammer à nouveau.

Danger d'explosion: Aérosol peut exploser sous l'effet de la chaleur. Atex klasse IIA, T1.

Reactivité en cas d'incendie: Aucun renseignement disponible.

5.3 Conseils aux pompiers:

Mesures de précaution contre l'incendie: Evacuez tout le personnel qui n'est pas nécessaire sur le site.

Instructions de lutte contre l'incendie: Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

Protection en cas d'incendie: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Autres informations: Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.

Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Mesures générales:

Equipement de protection: Utiliser un vêtement de protection. Voir Rubrique 8.
Procédures d'urgence: Eloigner le personnel superflu.

6.1.1. Pour les non-secouristes:

Equipement de protection: Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Porter un appareil respiratoire autonome.
Procédures d'urgence: Aérer la zone. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Stopper la fuite.

6.1.2. Pour les secouristes:

Ne pas déverser à l'égout.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Recueillir par moyen mécanique.
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liantuniversel, sciure).
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Ne pas les fermer (réaction avec l'eau dégageant du gaz carbonique).

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

/

Autres informations:

Contrôle de l'exposition/protection individuelle. Voir Rubrique 8.

6.4 Référence à d'autres sections:

/

Section 7: Manipulation et stockage:

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Dangers supplémentaires lors du traitement: si nécessaire: Ventilation, aspiration locale ou protection respiratoire. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable. Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables. ventiler les locaux. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se procurer les instructions avant utilisation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandenter sur le sol pour une grande distance avant s'exploder à la source. Pas de flamme nue, pas d'étincelles et ne pas fumer. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Eviter toute source d'ignition et de charges électrostatiques. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques (par mise à la terre, par exemple).

Température de manipulation: 15 - 25 °C
Mesures d'hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

M**esures techniques:** Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/… antidéflagrant. Assurer une ventilation adéquate.
Conditions de stockage: Conserver dans l'emballage d'origine. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Sources de chaleur. Rayons directs du soleil. Stocker ..
Matières incompatibles: Rayons directs du soleil. Sources de chaleur. Sources d'inflammation.

Durée de stockage maximale: 12 mois
Température de stockage: 10 - 20 °C
Lieu de stockage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'abri : des rayons solaires directes, de sources de chaleur et des sources d'ignition. Local à l'épreuve du feu. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Prescriptions particulières concernant l'emballage: conforme à la réglementation.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :

Colle de contact. Réservé à un usage professionel.

Section 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle:

8.1 Paramètres de contrôle:

Cyclohexane (110-82-7)
UE - IOELV TWA (mg/m³) - 700 mg/m³
UE - IOELV TWA (ppm) - 200 ppm
Belgique - Valeur seuil (mg/m³) - 350 mg/m³
Belgique - Valeur seuil (ppm) - 100 ppm

acétate d'éthyle (141-78-6)
Belgique - Valeur seuil (mg/m³) - 1461 mg/m³
Belgique - Valeur seuil (ppm) - 400 ppm

8.2 Contrôles de l'exposition:

Contrôles techniques appropriés:	Assurer une ventilation adéquate. Si l'aspiration locale ne suffit pas, mettez un masque couvrant tout le visage.
Equipement de protection individuel:	En cas de danger d'éclaboussures: lunettes de protection. Gants. Vêtements de protection - sélection du matériau: matière synthétique. latex. polyéthylène/alcool éthylènevinylique. PVC. caoutchouc synthétique
Protection des mains:	Lunettes de protection
Protection des yeux:	vêtements de travail ordinaires
Protection de la peau et du corps:	Assurer une ventilation adéquate. Si l'aspiration locale ne suffit pas, mettez un masque couvrant tout le visage
Protection respiratoire:	lunettes de protection, gants
Pictogrammes:	
Protection contre les dangers thermiques:	Voir section 6,7, 12 en 13.
Contrôle de l'exposition de l'environnement:	Attention : produit réservé à un usage professionel.

Section 9: Propriétés physiques et chimiques:

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Forme:	jaune - Brun-jaune
Couleur:	Odeur aromatique
Odeur:	/
Seuil olfactif:	/
valeur du pH:	/
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1:	/
Point de fusion:	/
Point de congélation:	60 °C
Point d'ébullition:	-26°c
Point d'éclair:	> 200 °C
Auto-inflammation:	/
Température de décomposition:	/
Inflammabilité (solide, gazeux)::	160 hPa 20°C
Pression de vapeur à 20 °:	/
Densité à 20 °C:	0,82 g/cm³ ± 0.05
Densité relative:	Eau: insoluble dans l'eau
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	/
Log Pow:	/
Log Kow:	/
Viscosité Cinématique:	250 - 450 mPa.s (20°C Spindel 4 20RPM)
Viscosité Dynamique:	Le produit n'est pas explosif, mais formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. Classe d'explosion: IIa, T3.
Danger d'explosion:	/
Limites d'explosion:	1 Vol %
Inférieure:	7 Vol %
Supérieure:	/
Propriétés comburantes:	1,1 - 7,4 vol %
Limites d'explosivité:	/
Coefficient de partage (n-octanol/eau):	/
Teneur en COV:	/
Vitesse d'évaporation:	Contient composant(s) volatil(s). Les propriétés physiques et chimiques sont seulement valables pour la produit liquide

9.2 Autres informations:

/

Section 10: Stabilité et réactivité:

10.1 Réactivité:

Aucun renseignement disponible.

10.2 Stabilité chimique:

Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable et explosif avec l'air.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.4 Conditions à éviter:

flamme nue. étincelles. Chaleur. lumière du soleil tout droit.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

10.5 Matières incompatibles:

à l'état liquide évitez. Eau. Plastique.

10.6 Produits de décomposition dangereux:

De la fumée dangereuse peut se produire en cads de hautes températures.

Section 11: Informations toxicologiques:

11.1 Informations sur les effets toxicologiques:

Toxicité aiguë: Non classé

Cyclohexane (110-82-7)
DL50 orale rat - > 5000 kilogramme
Dl 50 cutanée rat - > 2000 mg/kg

acétate d'éthyle (141-78-6)
DL50 orale rat - 4935 mg/kg
DL50 cutanée lapin - > 5000 mg/kg
CL50 inhalation rat (mg/l) - 22,5 mg/l

Corrosion cutanée/irritation cutanée:	Irritant pour la peau. Contact avec la peau longuement: irritations de la peau (dégraissement)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire:	Irritation des yeux
Sensibilisation respiratoire ou cutanée:	Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales:	Non classé
Cancérogénicité:	Non classé
Toxicité pour la reproduction:	Non classé
Mutagénicité:	Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique):	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée):	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation).
Danger par aspiration:	Non classé

Section 12: Informations écologiques:

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

12.1 Toxicité:

Ecologie - général:

Flotte sur l' eau, s'évapore vite, danger de polution d'eau potable en cas de pénétration du sol du produits. . Eviter que le produit non dilué n'arrive dans les égouts ou les eaux de surface.

Toxicité aquatique:

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Cyclohexane (110-82-7)
CL50 poisson 1 - 4,53 mg/l (Pimephales promelas)
CE50 Daphnie 1 - 0,9 mg/l 48h
CE50 autres organismes aquatiques 1 - 3,4 mg/l 72h (Selenastrum capricornutum)

acétate d'éthyle (141-78-6)
CL50 poissons 2 - > 230 mg/l 96 u Pimephales Promelas
CE50 Daphnie 2 - > 164 mg/l Magna 24u

12.2 Persistance et dégradabilité:

Cyclohexane (110-82-7)
Persistance et dégradabilité
Facilement biodégradable. acétate d'éthyle (141-78-6)

Persistance et dégradabilité
Facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Cyclohexane (110-82-7)
Log Pow - 3,4
Potentiel de bioaccumulation - Aucune raisonnablement prévisible.

acétate d'éthyle (141-78-6)
Log Pow - 0,68
Potentiel de bioaccumulation - Non établi.

12.4 Mobilité dans le sol:

Cyclohexane (110-82-7)
Ecologie - sol - Insoluble dans l'eau. acétate d'éthyle (141-78-6)
Ecologie - sol - Modérément soluble dans l'eau.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Cyclohexane (110-82-7)
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du réglement REACH annexe XIII

acétate d'éthyle (141-78-6)
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du réglement REACH annexe XIII

12.6 Autres effets néfastes:

Pas d'informations complémentaires disponibles

Section 13: Considérations relatives à l'élimination:

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Recommandation:

Législation régionale (déchets): Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
Recommandations pour l'élimination des déchets: Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Indications complémentaires:

Indications complémentaires: Manipuler récipients vides non nettoyés comme facilement inflammables et dangereux.

Section 14: Informations relatives au transport:

14.1 No ONU:

VN-nr (ADR):	3501
VN-nr (IATA):	3501
VN-nr (IMDG):	3501
VN-nr (ADN):	3501
VN-nr (RID):	3501

14.2 Nom d'expédition des Nations unies:

Désignation officielle de transport (ADR/RID):	PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
Désignation officielle de transport (IATA):	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.
Désignation officielle de transport (IMDG):	PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
Désignation officielle de transport (ADN):	PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
Document de description de transport (ADR):	UN 3501 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A. ((1,1,1,2-Tétrafluoroéthane)), 2.1, (B/D), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Document de description de transport (IMDG):	UN 3501 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A., 2, POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
Document de description de transport (IATA):	UN 3501 CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S., 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Document de description de transport (RID):	UN 3501 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A., 2.1, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

14.3 Classe(s) de danger de transport:

Classe (ADR/RID): 2.1 (N)
Classe (IATA): 2.1 (N)
Classe (IMDG): 2.1 (N)
Classe (ADN): 2.1
Etiquettes de danger (ADR/RID): 2.1, N

Etiquettes de danger (IATA): 2.1, N

Etiquettes de danger (IMDG): 2.1, N

Etiquettes de danger (ADN): 2.1

14.4 Groupe d'emballage:

Groupe d'emballage (ADR/RID): Non applicable
Groupe d'emballage (IATA): Non applicable
Groupe d'emballage (IMDG): Non applicable
Groupe d'emballage (ADN): Non applicable

14.5 Dangers pour l'environnement:

Dangereux pour l'environnement: Oui
Marine Pollutant:

Autres informations: Pas d'informations supplémentaires disponibles

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:

14.6.1 Transport par voie terrestre:

soumis

Code de classification (ADR):	274, 659
Quantités limitées (ADR):	E0
Quantités exceptées (ADR):	FL
Véhicule pour le transport en citerne:	2
Panneaux oranges:	B/D

14.6.2 Transport maritime:

Soumis

Règlement du transport (IMDG):	F-E
N° FS (Feu):	S-D
Excepted quantities (EQ):	Soumis

14.6.3 Transport aérien:

Règlement du transport (IATA):

Soumis

14.6.4 Transport par voie fluviale:

Soumis

14.6.5 Transport ferroviaire:

VN "Model Regulation":

Non applicable

14.6.6 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:

Section 15: Informations réglementaires:

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Prescriptions nationales:

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Pas d'informations complémentaires disponibles

Section 16: Autres informations:

Sources des données:

Ces informations sont basées sur l' état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire le produit au niveau des exigences de l' environnement, la santé et la sécurité. Cependant, elles ne doivent pas être interprétées comme garantie pour les propriétés.

Phrases importantes:

H220 - Gaz extrêmement inflammable
H222 - Aérosol extrêmement inflammable
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur
H280 - Contient un gaz sous pression / peut exploser sous l'effet de la chaleur
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.

Acronymes et abréviations:

Aquatic Acute 1 - Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1
Aquatic Chronic 1 - Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1
Aquatic Chronic 2 - Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2
Asp. Tox. 1 - Danger par aspiration, Catégorie 1
Compressed gas - Gaz sous pression : Gaz comprimé
Eye Irrit. 2 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2
Flam. Gas 1 - Gaz inflammables, Catégorie 1
Flam. Liq. 2 - Liquides inflammables, Catégorie 2
Press. Gas - Gaz sous pression
Skin Irrit. 2 - Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
STOT SE 3 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3

NCEC SDS EU (REACH ANNEX II):	Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
Révision:	15/10/2015
Numéro de version:	2.0

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com