

TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

EPDM kit

1. Materiaalomschrijving

EPDM kit is een afdichtingskit voor:

- SecuOne Polyback Flashing
- SecuOne Polyback zelfklevende EPDM
- Tapgaten
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

2. Producteigenschappen

EPDM kit 600 ml	
Basis	synthetische rubber & epdm
Gewicht	600 ml
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	zwart
Soortelijke massa	1,12 g/ml

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de EPDM kit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de EPDM kit op het dak in de schaduw.
- Hou de EPDM kit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5. Verwerking

- SecuOne Polyback Flashing:
 - Breng een ril kit aan rondom SecuOne Polyback Flashing
- SecuOne Polyback zelfklevende EPDM:
 - In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij SecuOne Polyback zelfklevende EPDM langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Tapgaten:
 - Plaats het tapgat vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol.
 - Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
 - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van EPDM kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.