

TECHNISCHE FICHE

Versie: 06/2020

SecuOne Spray Fix

1. Materiaalomschrijving

SecuOne Spray Fix is een synthetische verspuitbare contactlijm voor de verkleving van SecuOne Fleeceback Pretape EPDM.

2. Producteigenschappen

SecuOne Spray Fix – 10 L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubbers
Dampspanning (bij 20° C)	160,00 hPa
Geur	aromatisch
Gewicht	10 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	blauw
Kookpunt	60 °C
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar in water
Soortelijke massa	0,82 g / cm ³ (+/- 0,05)
Vlampunt	-26 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de SecuOne Spray Fix op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 20 °C.

Op het dak:

- Bewaar de SecuOne Spray Fix op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne Spray Fix weg van warmte (T hoger dan 60 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

5. Verwerking

- Breng de SecuOne Spray Fix zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de SecuOne rol.

6. Verbruik

Lijmrol

	Verbruik per m ²	Verbruik per bus
SecuOne Spray Fix – 10 L	600 g / m ²	Ca. 13,5 m ² / bus

Drukvat

	Verbruik per m ²	Verbruik per bus
SecuOne Spray Fix – 10 L	350 g / m ²	Ca. 23,5 m ² / bus

7. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne Spray Fix.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.